

Descrição

Color Jet Luminoso é uma tinta spray de alta qualidade para uso interno, que proporciona um belo efeito decorativo com a incidência de luz natural e luz negra.

Cores

Verde, Amarelo, Laranja, Rosa Pink, Rosa Choque e Fundo Branco.

Superfícies

É indicada para decoração de vitrines, artesanatos e enfeites. Pode ser aplicada em superfícies de gesso, madeira, metais, vidro, papel, isopor e flores.

Principais benefícios

Possui secagem rápida, para aplicação em objetos de decoração.



Informações Técnicas

Embalagens	400 mL
Prazo de Validade*	24 meses
Viscosidade	>= 25" CF n°3
Peso Específico	0,80-0,90 g/cm³ 25°C
Ponto de Fulgor	VER FDS

*Embalagem fechada, sem utilização.

Demãos e Secagem


2 a 3 demãos


Ao toque: 15 min.
Manuseio: 1h
Completa: 24h
A 25°C e 60% de umidade.

Rendimento (m²/tubo/demão)

Até
1,5m²
(400mL)

O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superfície devidamente preparada e selada. Este rendimento pode variar conforme técnica de aplicação, absorção da superfície, espessura de aplicação e cor utilizada, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Composição

Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes, aditivos, gás propelente propano e butano.

Sistema de Pintura

Preparação de Superfície (NORMA NBR13245)

Deve-se limpar bem e lixar a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos, etc.) e resíduos existentes com pano úmido com solvente. Para superfícies previamente pintadas, remover toda a pintura velha com Removedor Renner, lixar e limpar.

Pintura

Agite o tubo antes de usar. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes e cruzados, cobrindo a área desejada. Entre demãos: Aplicar demãos finas e cruzadas com intervalos de 5 a 10 minutos.

Para que a aplicação fique na cor desejada, aplique o Color Jet Luminoso Fundo Branco, aguarde a secagem e proceda o lixamento com lixa 325/400 até deixar a superfície lisa. Após, aplique o Color Jet Luminoso na cor desejada.

OBSERVAÇÕES:

- Após a utilização, vire o frasco de "cabeça para baixo" e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás, isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimento, retire o bico e mergulhar em Thinner Renner. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.
- Para uso em isopor, aplique o Color Jet Luminoso diretamente na superfície, porém o excesso de tinta poderá deformar o isopor. Aplique uma demão bem fina a uma distância de 25 a 30 cm até formar uma base, aguarde a secagem e repita a operação, aplicando de forma homogênea até a cobertura desejada.
- Não é recomendado o uso de Verniz sobre o Color Jet Luminoso.
- Em plásticos e acrílicos fazer um teste em uma pequena área, para verificar a aderência, compatibilidade e a secagem do produto.

Recomendações gerais

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com tempo muito úmido. Aplicar com a temperatura ambiente entre 18°C e 40°C, e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento, manchas de brilho e cor, etc. Não efetuar pinturas externas, se num período de 24 horas está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia). Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a superfície secar, antes de efetuar a pintura.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

PROIBIDA A VENDA PARA MENORES DE 18 ANOS.

Dúvidas?

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) ou pelo email sd2@ppg.com

Para informações de segurança, consulte FDS no site www.tintasrenner-deco.com.br