

## Descrição

O **Removedor Renner** é um produto especialmente desenvolvido para facilitar o processo de pintura. Sua fórmula é moderna e age rapidamente sobre superfícies de madeira e metal, removendo películas de esmaltes, vernizes e acrílicos com máxima eficiência. Devido a sua alta viscosidade, não escorre quando aplicado em superfícies verticais.

## Cores

Transparente

## Superfícies

Madeira e metal.

## Principais benefícios

Excelente poder de remoção, não escorre, fácil aplicação.



## Informações Técnicas

<b>Embalagens</b>	0,9L
<b>Prazo de Validade</b> Embalagem fechada, sem uso	48 meses
<b>Prazo de Validade</b> Após aberta embalagem	6 meses*
<b>Peso específico</b>	0,8 a 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ponto de Fulgor</b>	VER FDS

\* Embalagem fechada e sem diluição.

## Aplicação



**Ação completa:** 15 a 20 min após aplicação de uma camada espessa.

## Rendimento (m<sup>2</sup>/camada)



até  
**2,5m<sup>2</sup>**  
Por camada

\*Variável de acordo com a camada aplicada e o material a ser removido.

## Diluição e Ferramentas

### PINCEL



Pronto para uso

### ESPÁTULA



Remover a pintura

Aplicar com pincel e remover com a espátula.  
Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

## Ambiente/Acabamento

Interno e Externo

## Composição

Hidrocarbonetos aromáticos,  
álcoois, solventes oxigenados.

## Sistema de Pintura

### Aplicação

1. Agite o conteúdo da embalagem, aplique uma camada espessa com pincel. Aguardar 30 minutos, removendo a pintura com uma espátula.

2. Repita a operação até a remoção completa da pintura e, em seguida, limpe a superfície com um pano umedecido com Thinner e deixe secar.  
3. Lixe a superfície, remova o pó e execute a nova pintura.

**Depois de pintar:** Limpe as ferramentas com Thinner Renner.

### Recomendações gerais

- Aconselhamos manusear este produto com luvas de proteção e em locais bem ventilados.

**Condições climáticas:** Utilizar à temperatura entre 10 e 40°C e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%.

**Condições de armazenamento:** Manter em local coberto, à sombra, seco e ventilado, com a embalagem hermeticamente fechada. O prazo de validade é de 48 meses a partir da data de fabricação desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. Após aberto, o produto tem validade de 6 meses se armazenado corretamente.

## Dúvidas?

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) ou pelo email [sd2@ppg.com](mailto:sd2@ppg.com)

Para informações de segurança, consulte FDS no site [www.tintasrenner-deco.com.br](http://www.tintasrenner-deco.com.br)